

# エーデルウッド

対応工法・下地 **B** 目地通し・接合部について **C**  
**▶P.535**

- 準不燃材料 QM-0674
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201  
不燃下地：PC030BE-9202
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226
- 耐火構造 耐火時間1時間 **▶P.449**

販売地域

一般

寒冷

塗膜性能

光触媒  
セルフ  
クリーニング  
色  
**40**  
年  
品質

耐候性・保証対象

※  
スーパー  
KMEWシール  
とセットで  
色15年保証  
耐候性グレード  
★★★★  
色10年保証  
保証  
製品  
本体

基材性能

準耐火  
**45**  
分  
耐火等級  
**3**  
対応  
中空  
軽量

張り方

張り方  
縦横

塗装▶P.434

**CJ GPII 2色 QF**



NH5872U QFセンス チタン イエロー



NH5873U QFセンス チタン オレンジ



NH5874U QFセンス チタン ブラウン

光セラ

18mm厚

■本体仕様

サイズ(mm)	18×455(働き幅)×3030
希望小売価格	<b>10,450円/枚</b> (税抜 9,500円/枚) 7,579円/m <sup>2</sup> (税抜 6,890円/m <sup>2</sup> )
梱包入数	2枚
1枚当たりのm <sup>2</sup>	1.38m <sup>2</sup> /枚
3.3m <sup>2</sup> 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m <sup>2</sup>
1枚当たりの質量(重量)	約25kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミュアホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455      同質出隅 ℓ=3030

段付き形状  
(金具留め専用)  
※本体縦張り

内寸80/100/120の  
同質出隅

**04**  
**▶P.101**

18×外寸93(内寸75)×455(働き幅)  
18×外寸93(内寸75)×3030

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.431)	シーリング▶P.440		現場仕上げ塗料(補修塗料)	
				スーパーKMEWシール40	スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	ベース色用	トップイメージ色用
NH5872U	NHD5872U	NHP5872U	B22412606	B84404080*1	B84304080*1	B96L3272AU	B97L4080AU
NH5873U	NHD5873U	NHP5873U	B22412606	B84404081*1	B84304081*1	B96L3272AU	B97L4081AU
NH5874U	NHD5874U	NHP5874U	B22413060	B84404082*1	B84304082*1	B96L2716CA	B97L4082AU
希望小売価格	<b>4,510円/本</b> (税抜 4,100円/本)	<b>20,020円/本</b> (税抜 18,200円/本)	<b>3,520円/本</b> (税抜 3,200円/本)	<b>10,560円/本</b> (税抜 9,600円/本)	<b>7,260円/本</b> (税抜 6,600円/本)	<b>7,260円/箱</b> (税抜 6,600円/箱)	<b>14,410円/箱</b> (税抜 13,100円/箱)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	5本/梱	10本/箱*2 (発注単位1本) スーパーKMEWシール40(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※フィルムバック用シーリングガンが 必要です。▶P.426	10本/箱*2 (発注単位1本) スーパーKMEWシール30(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/箱 無機常乾タイプ 主剤(10g)1本 硬化剤(7g)1本 プライマー(7.5g)1本 ハケ2本	1セット/箱 無機常乾タイプ 主剤(10g)2種各1本 硬化剤(7g)2本 プライマー(7.5g)1本 ハケ3本

\*1 本商品はイメージ色です。

\*2 専用プライマー(スーパーKMEWシール40の場合:品番B85DD、スーパーKMEWシール30の場合:品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

\*3 色15年保証は、スーパーKMEWシール40/30、純正同質出隅又は純正銅板出隅(ライン出隅、W出隅、L出隅)、純正留め金具のセット使用が保証条件になります。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工費は含まれておりません。

外観上のご注意

P.535

工法別  
施工部材

横張り  
金具留め  
(5mm)  
P.390

横張り  
通気金具留め  
(15mm)  
P.392

縦張り  
金具留め  
(5mm)  
P.394

縦張り  
通気金具留め  
(15mm)  
P.396

横張り  
金具留め  
(2mm)  
P.398

釘直留め  
P.400