

ネオロック・親水16

カルナック16

NEW
2025.07.01

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
45分

耐火等級
3対応

中空
軽量

張り方
横

塗装 ▶P.434

単色 MF

対応工法・下地
▶P.535

A

目地通し・
接合部について

a

d

- 準不燃材料 QM-0674
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226
- 耐火構造 耐火時間1時間 ▶P.449

リニューアル前の「ディレクトーン」は2025年9月末生産終了予定です。詳しくは ▶P.338



NW7571K MWシルクホワイト



NW7572K MWシルバークグレー



NW7573K MWアトランティックブルー



NW7574K MWチャコールブラック



NW7575K MWマックスホワイト



NW7576K MWダスキーブルー



NW7577K MWマックスブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) × 3030
希望小売価格	8,580円/枚 (税抜 7,800円/枚) 6,226円/m ² (税抜 5,660円/m ²)
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約21kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅



■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

本 体	役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	シーリング ▶P.443	現場仕上げ塗料 (補修塗料)
			スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	
	NW7571K	NWD7571K	B84302491	B93HB3160ANK
	NW7572K	NWD7572K	B8430557	B93HB3156ANK
	NW7573K	NWD7573K	B8430747	B93HB3166ANK
	NW7574K	NWD7574K	B8430713A	B93HB3152ANK
	NW7575K	NWD7575K	B84303051	B93HB3167ANK
	NW7576K	NWD7576K	B84302767A	B93HB3434ANK
	NW7577K	NWD7577K	B84303045	B93HB3224BNK
	希望小売価格	4,400円/本 (税抜 4,000円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	3,190円/缶 (税抜 2,900円/缶)
	梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・ハケ・ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

NEW

販売地域

一般

寒冷

親水
コート

16
mm
厚

外観上のご注意

P.535

工 法 別
施工部材

横 張 り
金具留め
(5mm)
P.390

横 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦 張 り
金具留め
(5mm)
P.394

縦 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横 張 り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め
P.400