

販売地域

一般

寒冷

1時間準耐火

親水コート

16mm厚

光セラ品
P.310

外観上のご注意

P.535

工法別施工部材

横張り金具留め(5mm)
P.390

横張り通気金具留め(15mm)
P.392

縦張り金具留め(5mm)
P.394

縦張り通気金具留め(15mm)
P.396

横張り金具留め(2mm)
P.398

釘直留め
P.400

フィルテクトN・親水16 1時間準耐火構造対応

シュトラールFT

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
1時間

耐火等級
4対応

張り方
横

単色 MF

対応工法・下地

目地通し・
接合部について

▶P.535

A

c

d

●準不燃材料 QM-0674

●防火構造 木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202

●準耐火構造 耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225
耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

●耐火構造 耐火時間1時間 ▶P.449



FW7171U MWマックスホワイテ



FW7172U MWシルクホワイテ



FW7173U MWアッシュベージュ



FW7175U MWマックスブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	9,130円/枚 (税抜 8,300円/枚) 6,622円/m ² (税抜 6,020円/m ²)
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約26kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

16×外寸91 (内寸75)
×455 (働き幅)

内寸80/100/120の
同質出隅

01

▶P.317

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

本 体	役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	シーリング ▶P.443	現場仕上り塗料 (補修塗料)
			スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット：B80E ▶P.426)	
FW7171U		FWD7171U	B84303051	B93HB3051AU
FW7172U		FWD7172U	B84302491B	B93HB2531AU
FW7173U		FWD7173U	B8430746	B93HB1439AU
FW7175U		FWD7175U	B84303045	B93HB3222AU
希望小売価格		4,620円/本 (税抜 4,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	3,190円/缶 (税抜 2,900円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)		10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1液低汚染タイプ 1缶/60g
			スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・ハケ・ノズル2個	
			※ホルダーセットは別売です。	

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。