

販売地域

一般

寒冷

1時間準耐火

光セラ

16mm厚

親水コート品
P.330

外観上のご注意
P.535

工法別
施工部材

横張り
金具留め
(5mm)
P.390

横張り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦張り
金具留め
(5mm)
P.394

縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横張り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め
P.400

フィルテクトN・光セラ16

1時間準耐火構造対応

※無塗装品は除く。

スクレフラットFT

商品取り扱い・施工上のご注意

この商品の特性上、取り扱い時の傷や汚れ、現場仕上り塗料の塗布部が他の商品よりも目立つ場合があります。

注意事項をご確認のうえ、ご使用ください。

https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/attention_flat.pdf

対応工法・下地

D

目地通し・接合部について

d

▶P.535

●準不燃材料

QM-0674

●防火構造

木造下地：PC030BE-9201

不燃下地：PC030BE-9202

●準耐火構造

耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225

耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

●耐火構造

耐火時間1時間 ▶P.449

光セラ品（塗装品）			無塗装品（FS7280A）		
■塗膜性能	■耐候性・保証対象	■基材性能	■張り方	■基材性能	■張り方
光触媒 セルフ クリーニング	※ スーパー KMEWシール とセットで 色15年保証	耐候性グレード ★★★★ 色10年保証	保証 製品 本体	準耐火 1時間	耐火等級 4 対応
				準耐火 1時間	耐火等級 4 対応
					張り方 縦横
					塗装 ▶P.434
					※無塗装品は除く。
					単色 QF



■本体仕様

サイズ（mm）	16×455（働き幅）×3030
希望	塗装品
小売価格	無塗装（シーラー）
梱包入数	2枚
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量（重量）	約25kg/枚

寸法図・断面セル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

同質出隅 ℓ=3030

段付き形状

（金具留め専用）
※本体縦張り

内寸80/100/120の
同質出隅

02 03

▶P.295

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.431)	シーリング ▶P.443 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	現場仕上り塗料 (補修塗料)
本 体						
FH7281A		FHD7281A	FHP7281A	B22413058	B84303051	B96L3051CA
FH7282A		FHD7282A	FHP7282A	B2241W2	B84302491B	B96L2531EA
FH7283A		FHD7283A	FHP7283A	B2241W1	B84303045	B96L3222AA
FS7280A		FSD7280A	FSP7280A	B2241400	B8430400※1	—
希 望	塗装品	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	21,780円/本 (税抜 19,800円/本)	3,520円/本 (税抜 3,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	7,260円/箱 (税抜 6,600円/箱)
小売価格	無塗装 (シーラー)	4,290円/本 (税抜 3,900円/本)	18,810円/本 (税抜 17,100円/本)			
梱包入数		10本/箱 (発注単位1本)	1本	5本/梱	10本/箱※2 (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・ハケ・ノズル2個	1セット/箱 無機質乾タイプ 主剤 (10g) 1本 硬化剤 (7g) 1本 プライマー (7.5g) 1本 ハケ2本
					※ホルダーセットは別売です。	

※1 B8430400は現地で上塗り材が塗装できるように、低汚染機能は付与しておりません。

※2 専用プライマー（品番B85AAもしくはB85BB）は同時出荷されます。

※色15年保証は、スーパーKMEWシール30、純正同質出隅又は純正銅板出隅（ライン出隅、W出隅、L出隅）、純正留め金具のセット使用が保証条件になります。