

販売地域

一般

寒冷

1時間
準耐火

親水コート

—
16mm厚

光セラ品
P.308

外観上のご注意

P.535

工法別
施工部材

横張り
金具留め
(5mm)
P.390

横張り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦張り
金具留め
(5mm)
P.394

縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横張り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め
P.400

フィルテクトN・親水16

1時間準耐火構造対応

スマッシュラインFT

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
1時間

耐火等級
4対応

張り方
横

単色 MF

対応工法・下地

▶P.535

目地通し・
接合部について

A

a

d

●準不燃材料

QM-0674

●防火構造


木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202

●準耐火構造

耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225
耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

●耐火構造

耐火時間1時間 ▶P.449



FW4881U MWマックスホワイ ト



FW4882U MWシルクホワイ ト



FW4883U MWミルキーホワイ ト



FW4884U MWマックスブラッ ク

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	9,130円/枚 (税抜 8,300円/枚) 6,622円/m ² (税抜 6,020円/m ²)
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約25kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ =455

16×外寸91 (内寸75)
×455 (働き幅)

内寸80/100/120の
同質出隅

01

▶P.317

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

本 体	役物・施工部材	同質出隅 ℓ =455	シーリング ▶P.443	現場仕上 げ塗料 (補修塗料)
			スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット：B80E▶P.426)	
FW4881U		FWD4881U	B84303044	B93HB3051AU
FW4882U		FWD4882U	B84302491	B93HB2531AU
FW4883U		FWD4883U	B8430495	B93HB1438AU
FW4884U		FWD4884U	B84303045	B93HB3222AU
希望小売価格		4,620円/本 (税抜 4,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	3,190円/缶 (税抜 2,900円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)		10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1液低汚染タイプ 1缶/60g
			スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	
			※ホルダーセットは別売です。	

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。