

販売地域

一般

寒冷

1時間
準耐火

光セラ

16mm
厚

親水コート品
P.326

外観上のご注意

P.535

工法別
施工部材

横張り
金具留め
(5mm)
P.390

横張り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦張り
金具留め
(5mm)
P.394

縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横張り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め
P.400

フィルテクトN・光セラ16

1時間準耐火構造対応

スマッシュラインFT

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

光触媒
セルフ
クリーニング

スーパー
KMEWシール
とセットで
色15年保証

新機性グレード
★★★★
色10年保証

保証
製品
本体

準耐火
1時間

耐火等級
4対応

張り方
横

単色

QF

対応工法・下地

目地通し・
接合部について

▶P.535

A

a

d

●準不燃材料

●防火構造

●準耐火構造

●耐火構造

QM-0674

木造下地：PC030BE-9201

不燃下地：PC030BE-9202

耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225

耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

耐火時間1時間 ▶P.449

FH4885U QFマックス チタン ホワイト

FH4886U QFシルク チタン ホワイト

FH4887U QFアトランティック チタン ブルー

FH4888U QFマックス チタン ブラック

■本体仕様

サイズ (mm)

希望小売価格

梱包入数

1枚当たりの㎡

3.3㎡当たりの枚数

1枚当たりの質量(重量)

16×455 (働き幅) ×3030

11,000円/枚 (税抜 10,000円/枚)
7,975円/㎡ (税抜 7,250円/㎡)

2枚

1.38㎡/枚

約2.39枚/3.3㎡

約25kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

16×外寸91 (内寸75)
×455 (働き幅)

内寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.295

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

本 体	役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	シーリング ▶P.443	現場仕上げ塗料 (補修塗料)
			スーパー-KMEWシール30 (ホルダーセット：B80E▶P.426)	
FH4885U		FHD4885U	B84303044	B96L3106BU
FH4886U		FHD4886U	B84302491B	B96L2531CU
FH4887U		FHD4887U	B84301758A	B96L2583CU
FH4888U		FHD4888U	B84303045	B96L3222AU
希望小売価格		4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	7,260円/箱 (税抜 6,600円/箱)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパー-KMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	1セット/箱	
			無機常乾タイプ 主剤(10g) 1本 硬化剤(7g) 1本 プライマー(7.5g) 1本 ハケ2本	
			※ホルダーセットは別売です。	

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。
※ 色15年保証は、スーパー-KMEWシール30、純正同質出隅又は純正銅板出隅 (ライン出隅、W出隅、L出隅)、純正留め金具のセット使用が保証条件になります。