

遮熱性フッ素樹脂塗装を採用。
塗膜変褪色 20 年保証を実現した最高級グレード、
スーパーガルテクトフッ素。



葺き上がりを一層引き立てる、卓越した質感を誇る
特殊な「ちぢみ塗装」を採用した
意匠性に富んだ屋根材、
スーパーガルテクト。




手狭な現場でも扱いやすい
コンパクトなスーパーガルテクトC。



コンパクトサイズで施工も楽々！

▼スーパーガルテクトフッ素・スーパーガルテクト



その差
1,140
mm

▲スーパーガルテクトC

■本カタログの掲載マーク説明



鋼板の特性・特長

耐食性をさらに向上させた
ガルバ鋼板「超高耐久ガル
バ」を使用した商品です。



遮熱効果のあるフッ素樹脂塗装
品。耐候性に優れた機能です。



遮熱効果のあるポリエステル
樹脂塗装品です。

スーパー ガルテクト® フッ素



本体規格

■働き幅	265mm	■厚さ	最大16mm
■総幅	310mm	■重量	5.0kg/m ²
■入り数	6枚		

	働き長さ	入り数面積	発注単位
標準品	2,960mm	4.71m ²	1ケース



SFブラック
コード:GTF3-726



SFブラウン
コード:GTF3-728

・カラーラインナップの写真は本体2枚分です


スーパー ガルテクト®



本体規格

■働き幅	265mm	■厚さ	最大16mm
■総幅	310mm	■重量	5.0kg/m ²
■入り数	6枚		

	働き長さ	入り数面積	発注単位
標準品	2,960mm	4.71m ²	1ケース



Sシェイドブラック
コード:SGT1-706



Sシェイドブラウン
コード:GT5-708



Sシェイドブルー
コード:SGT1-707



Sシェイドモスグリーン
コード:GT3-710



Sシェイドチャコール
コード:GT5-711



Sシェイドワインレッド
コード:GT3-712

・カラーラインナップの写真は本体2枚分です


スーパー ガルテクト® C



本体規格

■働き幅	265mm	■厚さ	最大16mm
■総幅	310mm	■重量	5.0kg/m ²
■入り数	6枚		

	働き長さ	入り数面積	発注単位
標準品	1,820mm	2.90m ²	1ケース



Sシェイドブラック
コード:GTC3-706



Sシェイドブラウン
コード:GTC3-708

・カラーラインナップの写真は本体2枚分です

塗装の種類



ちぢみ塗装により、金属板とは思えない高級感あふれる質感を実現しました。

取得認定の種類



飛び火性能認定
適合商品

保証

※保証登録を行っていただいた物件のみ有効。保証内容は弊社保証規定に基づきます。



変褪色
20年保証
対応商品



塗膜
15年保証
対応商品



赤さび
20年保証
対応商品



穴あき
25年保証
対応商品