

フィルテクトN・親水16 1時間準耐火構造対応

セフィロウッドFT

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
1時間

耐火等級
4対応

張り方
縦横

2色 MF

対応工法・下地

B

目地通し・
接合部について

C

準不燃材料

QF0674

防火構造

木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202

準耐火構造

耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225
耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

耐火構造

耐火時間1時間 ▶P.449

販売地域

一般

寒冷

1時間
準耐火

親水
コート
—
16
mm
厚

光セラ品
P.307



FW4871U MWブリュレイボリー



FW4872U MWブリュレオレンジ



FW4873U MWブリュレブラウン



FW4874U MWブリュレブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	9,130円/枚 (税抜 8,300円/枚) 6,622円/m ² (税抜 6,020円/m ²)
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約26kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

同質出隅 ℓ=3030

段付き形状

(金具留め専用)
※本体縦張り

内寸80/100/120の
同質出隅

01

▶P.317

16×外寸91 (内寸75)
×455 (働き幅)

16×外寸91 (内寸75)
×3030

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.431)	シーリング ▶P.443	現場仕上げ塗料 (補修塗料)	
				スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット：B80E▶P.426)	ベース色用	トップ色用
FW4871U	FWD4871U	FWP4871U	B2241578	B84302715	B93HB2715AU	B93HB1438BU
FW4872U	FWD4872U	FWP4872U	B2241423	B84303068	B93HB3068AU	B93HB3072AU
FW4873U	FWD4873U	FWP4873U	B2241476	B8430708※1	B93HB2716AU	B93HB2618AU
FW4874U	FWD4874U	FWP4874U	B2241W1	B8430713A	B93HB2416AU	B93HB2632AU
希望小売価格	4,620円/本 (税抜 4,200円/本)	21,230円/本 (税抜 19,300円/本)	3,520円/本 (税抜 3,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	3,190円/缶 (税抜 2,900円/缶)	
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	5本/梱	10本/箱※2 (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g	

※1 本商品はイメージ色です。

※2 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

外観上
の
注 意

P.535

工 法 別
施工部材

横 張 り
金具留め
(5mm)
P.390

横 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦 張 り
金具留め
(5mm)
P.394

縦 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横 張 り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め
P.400