

フィルテクトN・親水16 1時間準耐火構造対応

ティエールタイルFT

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
1時間

耐火等級
4対応

張り方
横

FPI 2色 MF

対応工法・下地

目地通し・
接合部について

準不燃材料
●防火構造
●準耐火構造
●耐火構造

QM-0674
木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202
耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225
耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226
耐火時間1時間 ▶P.449

接合部での目地通しについて
サイディング上下の接合部で縦目地柄が出来るだけ揃うように、長さ方向の中央付近で目地芯が通るように施工をしてください。なお、デザインの自然感を表現するため目地幅に変化をもたせていることと、寸法公差があることにより、接合部で目地が3mm前後ずれて見える場合があります。



FW7141A MWファアロフホワイト



FW7142A MWファアロフイエロー



FW7143A MWファアロフレッド



FW7144A MWファアロフダークブラウン



FW7145A MWファアロフライトホワイト



FW7146A MWファアロフブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	9,130円/枚 (税抜 8,300円/枚) 6,622円/m ² (税抜 6,020円/m ²)
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約24kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

16×外寸91 (内寸75)
×455 (働き幅)

内寸80/100/120の
同質出隅

01

▶P.317

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	シーリング ▶P.443	現場仕上げ塗料 (補修塗料)		
		スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット：B80E ▶P.426)	ベース色用	トップイメージ色用	
FW7141A	FWD7141A	B84301653	B93HB3274AA	B93HB2456AA	—
FW7142A	FWD7142A	B84301653	B93HB3274AA	B93HB2634BA	—
FW7143A	FWD7143A	B84302417B	B93HB2417AA	B93HB3246AA	—
FW7144A	FWD7144A	B84303045	B93HB3222AA	B93HB2417DA	—
FW7145A	FWD7145A	B84304053	B93HB2531AA	B93HB3106AA (淡)	B93HB3318AA (濃)
FW7146A	FWD7146A	B8430522B	B93HB3274BA	B93HB3222CA	—
希望小売価格	4,620円/本 (税抜 4,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	3,190円/缶 (税抜 2,900円/缶)		
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1液低汚染タイプ 1缶/60g		
		スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。			

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

販売地域

一般
寒冷

1時間
準耐火

親水
コート
—
16
mm
厚

光セラ品
P.305

外観上
の注
意

P.535

工 法 別
施工部材

横 張 り
金具留め
(5mm)
P.390

横 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦 張 り
金具留め
(5mm)
P.394

縦 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横 張 り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め
P.400