

フィルテクトN・光セラ16 1時間準耐火構造対応

ティエールタイルFT

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

光触媒セルフクリーニング

スーパーKMEWシールとセットで色15年保証

耐候性グレード★★★★色10年保証

保証製品本体

準耐火1時間

耐火等級4対応

張り方横

CJ2色

FPIQF

接合部での目地通しについて
サイディング上下の接合部で縦目地柄が出来るだけ揃うように、長さ方向の中央付近で目地芯が通るように施工をしてください。なお、デザインの自然感を表現するため目地幅に変化をもたせていることと、寸法公差があることにより、接合部で目地が3mm前後ずれて見える場合があります。



FH7141A QFセリオ チタン ホワイト



FH7142A QFセリオ チタン イエロー



FH7143A QFセリオ チタン レッド



FH7144A QFセリオ チタン ダークブラウン



FH7145A QFセリオ チタン ライトホワイト



FH7146A QFセリオ チタン ブラック

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	11,330円/枚 (税抜 10,300円/枚) 8,217円/㎡ (税抜 7,470円/㎡)
梱包入数	2枚
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約24kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

16×外寸91 (内寸75) ×455 (働き幅)

内寸80/100/120の同質出隅

02

▶P.295

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	シーリング ▶P.443	現場仕上げ塗料 (補修塗料)		
		スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	ベース色用	トップイメージ色用	
FH7141A	FHD7141A	B84301653	B96L3274AA	—	B97L3928AA
FH7142A	FHD7142A	B84301653	B96L3274AA	—	B97L3929AA
FH7143A	FHD7143A	B84302417	B96L2417AA	B96L3246AA	—
FH7144A	FHD7144A	B84303045	B96L3222AA	—	B97L3931AA
FH7145A	FHD7145A	B84304047	B96L4047AA	—	B97L4083AA
FH7146A	FHD7146A	B84301653	B96L3274AA	—	B97L4048AA
希望小売価格	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	7,260円/箱 (税抜 6,600円/箱)	7,260円/箱 (税抜 6,600円/箱)	14,410円/箱 (税抜 13,100円/箱)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1セット/箱	1セット/箱	1セット/箱
		スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	無機骨乾タイプ 主剤 (10g) 1本 硬化剤 (7g) 1本 プライマー (7.5g) 1本 ハケ2本	無機骨乾タイプ 主剤 (10g) 2種各1本 硬化剤 (7g) 2本 プライマー (7.5g) 1本 ハケ3本	無機骨乾タイプ 主剤 (10g) 2種各1本 硬化剤 (7g) 2本 プライマー (7.5g) 1本 ハケ3本

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

※ 色15年保証は、スーパーKMEWシール30、純正同質出隅又は純正銅板出隅 (ライン出隅、W出隅、L出隅)、純正留め金具のセット使用が保証条件になります。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

対応工法・下地

目地通し・接合部について

▶P.535

準不燃材料 QM-0674

防火構造 木造下地: PC030BE-9201
不燃下地: PC030BE-9202

準耐火構造 耐火時間1時間: 外壁 QF060BE-9225
耐火時間45分: 外壁 QF045BE-9226

耐火構造 耐火時間1時間 ▶P.449

販売地域

一般
寒冷

1時間
準耐火

光セラ
16mm厚

観水コート品
P.323

外観上のご注意

P.535

工 法 別
施工部材

横 張 り
金 具 留 め
(5mm)
P.390

横 張 り
通 気 金 具 留 め
(15mm)
P.392

縦 張 り
金 具 留 め
(5mm)
P.394

縦 張 り
通 気 金 具 留 め
(15mm)
P.396

横 張 り
金 具 留 め
(2mm)
P.398

釘 直 留 め
P.400