

# デュプレ

対応工法・下地 **A** 目地通し・接合部について **a**

▶P.535

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201  
不燃下地：PC030BE-9202
- 準耐火構造 耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225  
耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

販売地域

一般

寒冷

1時間準耐火

親水パワーコート  
16mm厚

塗膜性能 | 耐候性・保証対象 | 基材性能 | 張り方

塗装 ▶P.434

親水  
雨で流す

耐候性グレード  
★★  
色10年保証

保証  
製品  
本体

準耐火  
1時間

耐火等級  
4対応

張り方  
横

FPI 2色 CL3891GC

DS FPI 2色 CL3894GC, CL3895GC, CL3898GC

2色 CL3897GC



CL3891GC AL ディスサイズホワイト



CL3894GC AL フラッシュグレー



CL3895GC AL フラッシュベージュ



CL3897GC AL マーチホワイト



CL3898GC AL リポートオレンジ

## ■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) × 3030
希望小売価格	<b>8,580円/枚</b> (税抜 7,800円/枚) 6,226円/m <sup>2</sup> (税抜 5,660円/m <sup>2</sup> )
梱包入数	2枚
1枚当たりのm <sup>2</sup>	1.38m <sup>2</sup> /枚
3.3m <sup>2</sup> 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m <sup>2</sup>
1枚当たりの質量 (重量)	約23kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

## ■出隅

同質出隅 ℓ=455

16×外寸91 (内寸75) ×455 (働き幅)

内寸80/100/120の同質出隅

**01**

▶P.193

## ■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	現場仕上げ塗料 (補修塗料)			
		シーリング ▶P.443 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用
CL3891GC	CLD3891GC	B8430428 <sup>※1</sup>	B95K730F	B95K428A (淡)	B95K730K (濃)
CL3894GC	CLD3894GC	B84301792	B95K1791A	B95K1792F (濃)	B95K560C (淡)
CL3895GC	CLD3895GC	B8430677A <sup>※1</sup>	B95K1476E	B95K677B (淡)	B95K1476F (濃)
CL3897GC	CLD3897GC	B8430495	B95K678F	B95K595B	—
CL3898GC	CLD3898GC	B8430976	B95K3000E	B95K2650A (淡)	B95K2655 (濃)
希望小売価格	<b>4,620円/本</b> (税抜 4,200円/本)	<b>7,260円/本</b> (税抜 6,600円/本)	<b>4,510円/缶</b> (税抜 4,100円/缶)		
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱 <sup>※2</sup> (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・ハケノズル2個 <small>※ホルダーセットは別売です。</small>	1缶/80g		

※1 本商品はイメージ色です。

※2 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

外観上のご注意

P.535

工法別  
施工部材

横張り  
金具留め  
(5mm)  
P.390

横張り  
通気金具留め  
(15mm)  
P.392

縦張り  
金具留め  
(5mm)  
P.394

縦張り  
通気金具留め  
(15mm)  
P.396

横張り  
金具留め  
(2mm)  
P.398

釘直留め  
P.400