

デルガド

塗膜性能 | 耐候性・保証対象 | 基材性能 | 張り方 | 塗装 ▶P.434

親水 雨で流す
 耐候性グレード ★★ 色10年保証
 保証 製品本体
 準耐火 1時間
 耐火等級 4対応
 張り方 横
 FPII 2色

対応工法・下地 ▶P.535 **A** 目地通し・接合部について **a**

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202
- 準耐火構造 耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225
耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

販売地域

一般

寒冷

1時間準耐火

親水パワーコート
—
16mm厚



CL7211GC ALバランスホワイト



CL7213GC ALボヌールブラウン



CL7214GC ALシェールダークブラウン

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) × 3030
希望小売価格	8,580円/枚 (税抜 7,800円/枚) 6,226円/m ² (税抜 5,660円/m ²)
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約23kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミュールホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

16×外寸91 (内寸75) ×455 (働き幅)

内寸80/100/120の同質出隅

01

▶P.193

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

※2025年5月末生産終了品は、2025年3月1日～5月末日は在庫お問い合わせ品となり、納期がかかる場合があります。在庫および納期のご確認を弊社営業所までお願いします。

本体	同質出隅 ℓ=455	現場仕上げ塗料 (補修塗料)			
		シーリング ▶P.443 スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用
CL7211GC	CLD7211GC	B84303003A	B95K3000C	B95K678B	—
CL7213GC	CLD7213GC	B84302417	B95K1713D	B95K1695A (淡)	B95K1714B (濃)
廃 CL7214GC	CLD7214GC	B8430707	B95K1696C	B95K1713C (濃)	B95K476B (淡)
希望小売価格	4,620円/本 (税抜 4,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	4,510円/缶 (税抜 4,100円/缶)		
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 <small>※ホルダーセットは別売です。</small>	1缶/80g		

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

外観上のご注意

P.535

工法別
施工部材

横張り
金具留め
(5mm)
P.390

横張り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦張り
金具留め
(5mm)
P.394

縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横張り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め
P.400