

セラディール・親水パワーコート16

1時間準耐火構造対応

トワールストーン16

NEW2024.11.01

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

親水
雨で流す

耐候性グレード
★★
色10年保証

保証
製品
本体

準耐火
1
時間

耐火等級
4
対応

張り方
横

DS

2色

- 対応工法・下地
- 目地通し・接合部について
- ▶P.535
- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202
- 準耐火構造 耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225
耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

現場仕上塗り（補修塗料）使用時のご注意
この商品の特性上、塗布面積が大きくなると外観上目立ちますので、塗布は必要最小限に留めてください。



■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	8,580円/枚 (税抜 7,800円/枚) 6,226円/㎡ (税抜 5,660円/㎡)
梱包入数	2枚
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約24kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

内寸80/100/120の同質出隅

01

16×外寸91 (内寸75) ×455 (働き幅)

▶P.193

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	シーリング ▶P.443	現場仕上げ塗料(補修塗料)		
		スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット: B80E▶P.426)	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用 NEW 2025.03.03
本 体					
CL7581GC	CLD7581GC	B84302947※1	B95K2498	B95K2660(淡)	B95K4089(濃)
CL7582GC	CLD7582GC	B84303276※1	B95K3000	B95K1792E	——
CL7583GC	CLD7583GC	B8430580※1	B95K2498	B95K1481A	——
CL7584GC	CLD7584GC	B84302996※1	B95K689C	B95K3284B(濃)	B95K4092(淡)
希望小売価格	4,620円/本 (税抜 4,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	4,510円/缶 (税抜 4,100円/缶)		
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱※2 (発注単位1本)	1缶/80g		
		スーパーKMEWシール30(600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個			
		※ホルダーセットは別売です。			

※1 本商品はイメージ色です。
※2 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。