

フィルテクトN・親水16 1時間準耐火構造対応

ナチュラルレンガFT

塗膜性能 耐候性・保証対象 基材性能 張り方 塗装 ▶P.434

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
1
時間

耐火等級
4
対応

張り方
横

2色 MF FW4921U

FPI 2色 MF FW4922U, FW4923U, FW4924U

対応工法・下地 ▶P.535

●準不燃材料 QM-0674

●防火構造 木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202

●準耐火構造 耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225
耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

●耐火構造 耐火時間1時間 ▶P.449

目地通し・接合部について a



FW4921U MWテネルホワイト



FW4922U MWテネルオレンジ



FW4923U MWテネルオーカー



FW4924U MWテネルレッドブラウン

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) × 3030
希望小売価格	9,130円/枚 (税抜 8,300円/枚) 6,622円/m ² (税抜 6,020円/m ²)
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約25kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

16×外寸91 (内寸75)
×455 (働き幅)

内寸80/100/120の
同質出隅

01

▶P.317

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

※2025年5月末生産終了品は、2025年3月1日～5月末日は在庫お問い合わせ品となり、納期がかかる場合があります。在庫および納期のご確認を弊社営業所までお願いします。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	シーリング ▶P.443	現場仕上げ塗料(補修塗料)		
		スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	ベース色用	トップ色用	トップイメージ色用
FW4921U	FWD4921U	B8430746	B93HB1439AU	B93HB1438CU	——
FW4922U	FWD4922U	B8430427	B93HB2613AU	B93HB2413CU	B93HB3098CU
 FW4923U	FWD4923U	B8430408	B93HB2539AU	B93HB2529AU	B93HB2614AU
FW4924U	FWD4924U	B84302636	B93HB2636AU	——	B93HB3098DU
希望小売価格	4,620円/本 (税抜 4,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	3,190円/缶 (税抜 2,900円/缶)		
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本)	1液低汚染タイプ 1缶/60g		
		スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。			

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

販売地域

一般
寒冷

1時間
準耐火

親水
コート
—
16
mm
厚

光セラ品
P.303

外観上
の注
意

P.535

工 法 別
施工部材

横 張 り
金具留め
(5mm)
P.390

横 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦 張 り
金具留め
(5mm)
P.394

縦 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横 張 り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め
P.400