

ネオロック・親水16

ニティ16

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
45分

耐火等級
3対応

中空
軽量

張り方
縦横

単色 MF

対応工法・下地

B

目地通し・
接合部について

a

d

●準不燃材料

QM-0674

●防火構造

木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202

●準耐火構造

耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

●耐火構造

耐火時間1時間 ▶P.449

販売地域

一般

寒冷

親水コート
—
16mm厚



NW4951U MWシルクホワイต์



NW4952U MWアッシュベージュ



NW4954U MWダークブラウン

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	8,580円/枚 (税抜 7,800円/枚) 6,226円/㎡ (税抜 5,660円/㎡)
梱包入数	2枚
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約22kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

同質出隅 ℓ=3030

段付き形状

(金具留め専用)
※本体縦張り

内寸80/100/120の
同質出隅

01

▶P.211

16×外寸91 (内寸75)
×455 (働き幅)

16×外寸91 (内寸75)
×3030

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.431)	シーリング ▶P.443	現場仕上り塗料 (補修塗料)
				スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット：B80E▶P.426)	
NW4951U	NWD4951U	NWP4951U	B2241W2	B84302491B	B93HB2531AU
NW4952U	NWD4952U	NWP4952U	B2241512	B8430746	B93HB1439AU
NW4954U	NWD4954U	NWP4954U	B2241550	B84301653	B93HB2533CU
希望小売価格	4,400円/本 (税抜 4,000円/本)	19,360円/本 (税抜 17,600円/本)	3,520円/本 (税抜 3,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	3,190円/缶 (税抜 2,900円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	5本/梱	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・ハケ・ノズル2個	1液低汚染タイプ 1缶/60g
				※ホルダーセットは別売です。	

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

外観上のご注意

P.535

工 法 別
施工部材

横 張 り
金具留め
(5mm)
P.390

横 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦 張 り
金具留め
(5mm)
P.394

縦 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横 張 り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め
P.400

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。