

フィルテクトN・親水16

1時間準耐火構造対応

ニュースリムストーンFT

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

親水
雨で流す

耐候性グレード
★

保証
製品
本体

準耐火
1時間

耐火等級
4対応

張り方
縦横

FPI

2色

MF

対応工法・下地

B

目地通し・
接合部について

C

▶P.535

●準不燃材料

QM-0674

●防火構造

木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202

●準耐火構造

耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225
耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

●耐火構造

耐火時間1時間 ▶P.449



FW4861K MWクローズホワイト



FW4863K MWハイドグレー



FW4864K MWクローズブラウン



FW4865K MWラスティブラウン

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	9,130円/枚 (税抜 8,300円/枚) 6,622円/㎡ (税抜 6,020円/㎡)
梱包入数	2枚
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約24kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

同質出隅 ℓ=3030

段付き形状

(金具留め専用)
※本体縦張り

内寸80/100/120の
同質出隅

01

▶P.317

16×外寸91 (内寸75)
×455 (働き幅)

16×外寸91 (内寸75)
×3030

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.431)	シーリング ▶P.443	現場仕上げ塗料 (補修塗料)		
				スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	ベース色用	トップイメージ色用	
本 体							
FW4861K	FWD4861K	FWP4861K	B2241W2	B84301944※1	B93HB3148ANK	B93HB3160BNK	—
FW4863K	FWD4863K	FWP4863K	B2241W4	B84301937※1	B93HB3165ANK	B93HB3185ANK (濃)	B93HB3189ANK (淡)
FW4864K	FWD4864K	FWP4864K	B2241550	B84301935A※1	B93HB3150ANK	B93HB3183ANK (淡)	B93HB3187ANK (濃)
FW4865K	FWD4865K	FWP4865K	B22413114	B84303840※1	B93HB3182ANK	B93HB3235ANK (濃)	B93HB3238ANK (淡)
希望小売価格	4,620円/本 (税抜 4,200円/本)	21,230円/本 (税抜 19,300円/本)	3,520円/本 (税抜 3,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	3,190円/缶 (税抜 2,900円/缶)		
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	5本/梱	10本/箱※2 (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g		

※1 本商品はイメージ色です。

※2 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。