

フィルテクトN・光セラ16 1時間準耐火構造対応

ニュースリムストーンFT

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

光触媒
セルフ
クリーニング

スーパー
KMEWシール
とセットで
色15年保証

新機性グレード
★★★
色10年保証

保証
製品
本体

準耐火
1時間

耐火等級
4対応

張り方
縦横

FPI 2色 QF

対応工法・下地

B

目地通し・
接合部について

C

▶P.535

●準不燃材料 QM-0674

●防火構造 木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202

●準耐火構造 耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225
耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

●耐火構造 耐火時間1時間 ▶P.449



FH4865K QFクローズ チタン ホワイト



FH4867K QFハイド チタン グレー



FH4868K QFクローズ チタン ブラウン



FH4869K QFラスティ チタン ブラウン

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	11,330円/枚 (税抜 10,300円/枚) 8,217円/m ² (税抜 7,470円/m ²)
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約24kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

同質出隅 ℓ=3030

段付き形状

(金具留め専用)
※本体縦張り

寸80/100/120の
同質出隅

02

▶P.295

16×外寸91 (内寸75)
×455 (働き幅)

16×外寸91 (内寸75)
×3030

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.431)	シーリング ▶P.443	現場仕上げ塗料 (補修塗料)		
				スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	ベース色用	トップイメージ色用	
本 体							
FH4865K	FHD4865K	FHP4865K	B2241W2	B84301944 ^{※1}	B96L3148AK	B96L2531EU	—
FH4867K	FHD4867K	FHP4867K	B2241W4	B84301937 ^{※1}	B96L3165BK	—	B97L1937BU
FH4868K	FHD4868K	FHP4868K	B2241550	B84301935A ^{※1}	B96L3150AK	—	B97L1935BU
FH4869K	FHD4869K	FHP4869K	B22413114	B84303840 ^{※1}	B96L3182CK	—	B97L3840AU
希望小売価格	4,840円/本 (税抜 4,400円/本)	21,780円/本 (税抜 19,800円/本)	3,520円/本 (税抜 3,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	7,260円/箱 (税抜 6,600円/箱)	7,260円/箱 (税抜 6,600円/箱)	14,410円/箱 (税抜 13,100円/箱)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	5本/梱	10本/箱 ^{※2} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/箱 無機常乾タイプ 主剤 (10g) 1本 硬化剤 (7g) 1本 プライマー (7.5g) 1本 ハケ2本	1セット/箱 無機常乾タイプ 主剤 (10g) 1本 硬化剤 (7g) 2本 プライマー (7.5g) 1本 ハケ2本	1セット/箱 無機常乾タイプ 主剤 (10g) 2種各1本 硬化剤 (7g) 1本 プライマー (7.5g) 1本 ハケ3本

※1 本商品はイメージ色です。

※2 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

※ 色15年保証は、スーパーKMEWシール30、純正同質出隅又は純正銅板出隅 (ライン出隅、W出隅、L出隅)、純正留め金具のセット使用が保証条件になります。