

ハーモレイド

対応工法・下地 **A** 目地通し・接合部について **a**
▶P.535

- 準不燃材料 QM-0674
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226
- 耐火構造 耐火時間1時間 ▶P.449

販売地域

一般

寒冷

塗膜性能

光触媒セルフクリーニング
40年品質

耐候性・保証対象

スーパーKMEWシールとセットで色15年保証
耐水性グレード★★★★
保証製品本体

基材性能

準耐火 45分
耐火等級 3対応
中空軽量

張り方

張り方 横

塗装 ▶P.434

2色 QF



E NH5201U QFマーチ チタン ホワイト
F NH5201K



E NH5202U QFコンフォート チタン ベージュ
F NH5202K



E NH5203U QFコンフォート チタン ブラウン
F NH5203K



E NH5204U QFブリュレ チタン ブラック
F NH5204K

■本体仕様

サイズ (mm)	18×455 (働き幅) × 3030
希望小売価格	10,450円/枚 (税抜 9,500円/枚) 7,579円/m ² (税抜 6,890円/m ²)
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約23kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミュアホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455



18×外寸93 (内寸75) ×455 (働き幅)

内寸80/100/120の同質出隅

04

▶P.101

※出荷地域により品番が異なります。

E地区 末尾U
F地区 末尾K

注)異なる末尾品番での混ぜ張りはできません。
詳しくは ▶P.7

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

本体	役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	シーリング ▶P.440		現場仕上げ塗料 (補修塗料)	
			スーパーKMEWシール40	スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	ベース色用	トップ色用
E	NH5201U	NHD5201U	B8440495	B8430495	B96L1438DU	B96L1620CU
	NH5202U	NHD5202U	B84402526	B84302526	B96L2526DU	B96L2525CU
	NH5203U	NHD5203U	B84402417	B84302417	B96L2417AU	B96L2618CU
	NH5204U	NHD5204U	B8440713	B8430713	B96L2416BU	B96L2632DU
F	NH5201K	NHD5201K	B8440495	B8430495	B96L3143CK	B96L3149AK
	NH5202K	NHD5202K	B84402526	B84302526	B96L3297BK	B96L3156BK
	NH5203K	NHD5203K	B84402417	B84302417	B96L3144AK	B96L3155AK
	NH5204K	NHD5204K	B8440713	B8430713	B96L3152AK	B96L3182AK
	希望小売価格	4,510円/本 (税抜 4,100円/本)	10,560円/本 (税抜 9,600円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	7,260円/箱 (税抜 6,600円/箱)	7,260円/箱 (税抜 6,600円/箱)
	梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール40 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※フィルムバック用シーリングガンが必要。▶P.426	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/箱 無機常乾タイプ 主剤 (10g) 1本 硬化剤 (7g) 1本 プライマー (7.5g) 1本 ハケ2本	1セット/箱 無機常乾タイプ 主剤 (10g) 1本 硬化剤 (7g) 1本 プライマー (7.5g) 1本 ハケ2本

※1 専用プライマー (スーパーKMEWシール40の場合:品番B85DD、スーパーKMEWシール30の場合:品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

※色15年保証は、スーパーKMEWシール40/30、純正同質出隅又は純正銅板出隅 (ライン出隅、W出隅、L出隅)、純正留め金具のセット使用が保証条件になります。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

光セラ

18mm厚

外観上のご注意

P.535

工法別施工部材

横張り
金具留め (5mm)
P.390

横張り
通気金具留め (15mm)
P.392

縦張り
金具留め (5mm)
P.394

縦張り
通気金具留め (15mm)
P.396

横張り
金具留め (2mm)
P.398

釘直留め
P.400