

フィルテクトN・親水16 1時間準耐火構造対応

フィオットFT

塗膜性能 | **耐候性・保証対象** | **基材性能** | **張り方** | **塗装 ▶P.434**
 親水 雨で流す | 耐候性グレード ★ | 保証製品本体 | 準耐火 1時間 | 耐火等級 4 | 張り方 縦横 | 単色 MF

対応工法・下地 **B** 目地通し・接合部について **d**
 ▶P.535
 ●準不燃材料 QM-0674
 ●防火構造 木造下地：PC030BE-9201
 不燃下地：PC030BE-9202
 ●準耐火構造 耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225
 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226
 ●耐火構造 耐火時間1時間 ▶P.449

販売地域

一般

寒冷

1時間準耐火

親水コート

16mm厚

光セラ品 P.311



FW4891U MWニューホワイト



FW4892U MWミルクイーホワイト



FW4894U MWチャコールブラック



FW4895U MWシルバークレイ

■本体仕様

サイズ(mm)	16×455(働き幅)×3030
希望小売価格	9,130円/枚 (税抜 8,300円/枚) 6,622円/m ² (税抜 6,020円/m ²)
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量(重量)	約25kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455 | 同質出隅 ℓ=3030 | 段付き形状
 (金具留め専用) ※本体縦張り
 内寸80/100/120の同質出隅
01
 ▶P.317

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.431)	シーリング ▶P.443		現場仕上げ塗料 (補修塗料)
				スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)	
FW4891U	FWD4891U	FWP4891U	B2241W2	B8430577	B8430577	B93HB2540AU
FW4892U	FWD4892U	FWP4892U	B2241W2	B8430495	B8430495	B93HB1438AU
FW4894U	FWD4894U	FWP4894U	B2241W3	B8430713A	B8430713A	B93HB2416AU
FW4895U	FWD4895U	FWP4895U	B2241557	B84302546	B84302546	B93HB2546AU
希望小売価格	4,620円/本 (税抜 4,200円/本)	21,230円/本 (税抜 19,300円/本)	3,520円/本 (税抜 3,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	3,190円/缶 (税抜 2,900円/缶)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	5本/梱	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30(600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	10本/箱 ^{※1} (発注単位1本) スーパーKMEWシール30(600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1液低汚染タイプ 1缶/60g

※1 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

外観上のご注意

P.535

工法別
施工部材

横張り
金具留め
(5mm)
P.390

横張り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦張り
金具留め
(5mm)
P.394

縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横張り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め
P.400