

# フリーゼ

塗膜性能 | 耐候性・保証対象 | 基材性能 | 張り方 | 塗装 ▶P.434

親水 雨で流す | 耐候性グレード ★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 準耐火 1時間 | 耐火等級 4対応 | 張り方 横

FPII 2色

対応工法・下地 ▶P.535 **A** 目地通し・接合部について **a**

- 準不燃材料 QM-0714
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201  
不燃下地：PC030BE-9202
- 準耐火構造 耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225  
耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

販売地域

一般

寒冷

1時間準耐火

親水パワーコート  
—  
16mm厚



CL7221GC ALフィドルホワイト



CL7222GC ALフィドルベージュ



CL7224GC ALフィドルブラック

## ■本体仕様

|                          |  |
|--------------------------|--|
| サイズ (mm)                 | 16×455 (働き幅) × 3030  |
| 希望小売価格                   | <b>8,580円/枚</b> (税抜 7,800円/枚)<br>6,226円/m <sup>2</sup> (税抜 5,660円/m <sup>2</sup> ) |
| 梱包入数                     | 2枚   |
| 1枚当たりのm <sup>2</sup>     | 1.38m <sup>2</sup> /枚  |
| 3.3m <sup>2</sup> 当たりの枚数 | 約2.39枚/3.3m <sup>2</sup>   |
| 1枚当たりの質量 (重量)            | 約24kg/枚  |

寸法図・マンセル値はケイミュアホームページをご覧ください。

## ■出隅

同質出隅 ℓ=455

16×外寸91 (内寸75) ×455 (働き幅)

内寸80/100/120の同質出隅

**01**

▶P.193

## ■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

| 役物・施工部材  | 同質出隅 ℓ=455             | 現場仕上げ塗料 (補修塗料)   |                        |              |               |
|----------|------------------------|--|------------------------|--------------|---------------|
|          |                        | シーリング ▶P.443<br>スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット:B80E▶P.426)   | ベース色用                  | トップ色用        | トップイメージ色用     |
| 本体       |                        |  |                        |              |               |
| CL7221GC | CLD7221GC              | B84302818A   | B95K3000D              | B95K678F (淡) | B95K2742A (濃) |
| CL7222GC | CLD7222GC              | B84301792  | B95K1791A              | B95K594A (淡) | B95K1792E (濃) |
| CL7224GC | CLD7224GC              | B8430709   | B95K669E               | B95K1696D    | —             |
| 希望小売価格   | 4,620円/本 (税抜 4,200円/本) | 7,260円/本 (税抜 6,600円/本)   | 4,510円/缶 (税抜 4,100円/缶) |              |               |
| 梱包入数     | 10本/箱 (発注単位1本)         | 10本/箱 <sup>※1</sup> (発注単位1本)<br>スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本<br>専用プライマー、ハケ、ノズル2個<br><small>※ホルダーセットは別売です。</small> | 1缶/80g                 |              |               |

※1 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

外観上のご注意

P.535

工法別  
施工部材

横張り  
金具留め  
(5mm)  
P.390

横張り  
通気金具留め  
(15mm)  
P.392

縦張り  
金具留め  
(5mm)  
P.394

縦張り  
通気金具留め  
(15mm)  
P.396

横張り  
金具留め  
(2mm)  
P.398

釘直留め  
P.400