

販売地域

一般

寒冷

1時間
準耐火

光セラ

—

16mm
厚

外観上のご注意

P.535

工法別
施工部材

横張り
金具留め
(5mm)
P.390

横張り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦張り
金具留め
(5mm)
P.394

縦張り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横張り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め

P.400

フィルテクトN・光セラ16 セラトピア 1時間準耐火構造対応

ブルレウッドFT

塗膜性能

耐候性・保証対象

基材性能

張り方

塗装 ▶P.434

光触媒
セルフ
クリーニング

スーパー
KMEWシール
とセットで
色15年保証

新機軸クレード
★★★
色10年保証

保証
製品
本体

準耐火
1時間

耐火等級
4対応

張り方
縦横

FCJ

QF

対応工法・下地

B

目地通し・
接合部について

C

準不燃材料

QM-0674

防火構造

木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202

準耐火構造

耐火時間1時間：外壁 QF060BE-9225
耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

耐火構造

耐火時間1時間 ▶P.449



FH7261A QFブルレ チタン アッシュ



FH7263A QFブルレ チタン アンバー



FH7265A QFブルレ チタン レッドブラウン

■本体仕様

サイズ (mm)	16×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	12,100円/枚 (税抜 11,000円/枚) 8,778円/㎡ (税抜 7,980円/㎡)
梱包入数	2枚
1枚当たりの㎡	1.38㎡/枚
3.3㎡当たりの枚数	約2.39枚/3.3㎡
1枚当たりの質量 (重量)	約25kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

同質出隅 ℓ=3030

段付き形状

(金具留め専用)
※本体縦張り

内寸80/100/120の
同質出隅

01

▶P.295

16×外寸91 (内寸75)
×455 (働き幅)

16×外寸91 (内寸75)
×3030

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	同質出隅 ℓ=3030	中間水切り ℓ=3030 (近似色▶P.431)	シーリング ▶P.443	現場仕上り塗料 (補修塗料)	
				スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット▶B80E▶P.426)	イメージ色用	
FH7261A	FHD7261A	FHP7261A	B2241557	B84302955※1	B97F2955AA	—
FH7263A	FHD7263A	FHP7263A	B22412606	B84302956A※1	B97F2956AA	—
FH7265A	FHD7265A	FHP7265A	B22413114	B84302415※1	—	B98F3953AA
希望小売価格	5,280円/本 (税抜 4,800円/本)	23,650円/本 (税抜 21,500円/本)	3,520円/本 (税抜 3,200円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	14,410円/箱 (税抜 13,100円/箱)	14,960円/箱 (税抜 13,600円/箱)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	1本	5本/梱	10本/箱※2 (発注単位1本) スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー・ハケ・ノズル2個	1セット/箱	1セット/箱
				※ホルダーセットは別売です。	無機常乾タイプ 主剤 (10g) 2種各1本 硬化剤 (7g) 2本 プライマー (7.5g) 1本 ハケ3本 フェルト綿2本	無機常乾タイプ 主剤 (10g) 3種各1本 硬化剤 (7g) 3本 プライマー (7.5g) 1本 ハケ4本 フェルト綿3本

※1 本商品はイメージ色です。

※2 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

※ 色15年保証は、スーパーKMEWシール30、純正同質出隅又は純正銅板出隅 (ライン出隅、W出隅、L出隅)、純正留め金具のセット使用が保証条件になります。