

ミルフィータイル18

塗膜性能

光触媒
セルフ
クリーニング
色
40年
品質

耐候性・保証対象

※
スーパー
KMEWシール
とセットで
色15年保証
耐候性グレード
★★★★
色10年保証
保証
製品
本体

基材性能

準耐火
45分
耐火等級
3
中空
軽量

張り方

張り方
横

塗装 ▶P.434

FCJ QF

対応工法・下地

▶P.535

目地通し・

接合部について

A

d

- 準不燃材料 QM-0674
- 防火構造 木造下地：PC030BE-9201
不燃下地：PC030BE-9202
- 準耐火構造 耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226
- 耐火構造 耐火時間1時間 ▶P.449

接合部での模様通しについて

施工の際は模様の芯が通るように左端（または右端）基準で切断、
施工してください。模様ズレのように見える場合があります。また、
切り回しの板の施工の際も模様の芯が通るように施工してください。



NH5751A QFミルフィー チタン ホワイト



NH5752A QFミルフィー チタン ベージュ



NH5753A QFミルフィー チタン オレンジ



NH5754A QFミルフィー チタン ダークブラウン

■本体仕様

サイズ (mm)	18×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	11,220円/枚 (税抜 10,200円/枚) 8,140円/m ² (税抜 7,400円/m ²)
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約22kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

18×外寸93 (内寸75)
×455 (働き幅)

内寸80/100/120の
同質出隅

01

▶P.101

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	同質出隅 ℓ=455	シーリング ▶P.440		現場仕上げ塗料 (補修塗料)
		スーパーKMEWシール40	スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット：B80E ▶P.426)	イメージ色用
本 体				
NH5751A	NHD5751A	B84403819※1	B84303819※1	B98F3819AA
NH5752A	NHD5752A	B84402876※1	B84302876※1	B98F3820AA
NH5753A	NHD5753A	B84403821※1	B84303821※1	B98F3821AA
NH5754A	NHD5754A	B84403822※1	B84303822※1	B98F3822AA
希望小売価格	4,730円/本 (税抜 4,300円/本)	10,560円/本 (税抜 9,600円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	14,960円/箱 (税抜 13,600円/箱)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱※2 (発注単位1本)	10本/箱※2 (発注単位1本)	1セット/箱
		スーパーKMEWシール40 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	無機常乾タイプ 主剤 (10g) 3種各1本 硬化剤 (7g) 3本 プライマー (7.5g) 1本 ハケ4本 フェルト棒3本
		※フィルムバック用シーリングガンが 必要です。▶P.426	※ホルダーセットは別売です。	

※1 本商品はイメージ色です。

※2 専用プライマー (スーパーKMEWシール40の場合：品番B85DD、スーパーKMEWシール30の場合：品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

※色15年保証は、スーパーKMEWシール40/30、純正同質出隅又は純正銅板出隅 (ライン出隅、W出隅、L出隅)、純正留め金具のセット使用が保証条件になります。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

販売地域

一般

寒冷

光
セ
ラ

—

18
mm
厚

外観上の
ご 注 意

P.535

工 法 別
施工部材

横 張 り
金具留め
(5mm)
P.390

横 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.392

縦 張 り
金具留め
(5mm)
P.394

縦 張 り
通気金具留め
(15mm)
P.396

横 張 り
金具留め
(2mm)
P.398

釘直留め
P.400