

# ルスコミュニケーション調

繊細で流れるようなテクスチャと豊かな陰影のハーモニーが彫りの深さを感じさせます。  
スタイルを選ばない幅広いコーディネートが可能です。

## ■塗膜特性

マイクロガード

## ■保証対象

保証対象  
製品  
本体

## ■特性

標準耐火  
45分  
耐火  
3等級  
施工  
釘

## ■塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗装  
色  
ツートーン  
耐候技術  
骨材入り  
トップ  
クリア

マークの説明 ▶ P.9・10

■対応下地工法： **F** P.859ご参照



施工例

| 準不燃材料    |      | QM-0707-1    |
|----------|------|--------------|
| 1時間準耐火構造 | 外壁   | —            |
| 45分準耐火構造 | 外壁   | QF045BE-9226 |
| 防火構造     | 木造下地 | PC030BE-9201 |
|          | 鉄骨下地 | —            |
| 耐火構造     |      | —            |



パーゼMGチャコール/パーゼMGプラチナ

## ■出隅・専用付属部材

| 本体                      |    |                 | 品番         | MFX681C2   | MFX682C2   | MFX684C2   |  |
|-------------------------|----|-----------------|------------|------------|------------|------------|--|
|                         |    |                 | カラー        | パーゼMGホワイト  | パーゼMGプラチナ  | パーゼMGアイボリー |  |
| 同質出隅<br>(mm)            | 短尺 | 14×70×70×455    | 受          | RMFX681C   | RMFX682A   | RMFX684A   |  |
|                         |    | 14×75×75×455    | 受          | RMUAX681C  | RMUAX682A  | RMUAX684A  |  |
|                         |    | 14×80×80×455    |            | RMUBX681C  | RMUBX682A  | RMUBX684A  |  |
|                         |    | 14×85×85×455    | 受          | RMUCX681C  | RMUCX682A  | RMUCX684A  |  |
|                         |    | 14×90×90×455    | 受          | RMVX681C   | RMVX682A   | RMVX684A   |  |
|                         | 長尺 | 14×120×120×455  | 受          | RMSX681C   | RMSX682A   | RMSX684A   |  |
|                         |    | 14×70×70×3030   | 受          | RMEX2166C  | RMEX2167A  | RMEX2169A  |  |
|                         |    | 14×80×80×3030   |            | RMPBX2166C | RMPBX2167A | RMPBX2169A |  |
|                         |    | 14×90×90×3030   | 受          | RMNX2166C  | RMNX2167A  | RMNX2169A  |  |
|                         |    | 14×120×120×3030 | 受          | RMRX2166C  | RMRX2167A  | RMRX2169A  |  |
| モエン用釘 ※1                |    | 手打ち施工用          | JKR571     | JKR5166    | JKR5199    |            |  |
|                         |    | 釘打ち機施工用         | JKT571     | JKT5166    | JKT5199    |            |  |
| プラチナシール<br>(表面イメージ色)    |    | フィルムパック         | FCR5196C   | FCR5166C   | FCR5199C   |            |  |
| 1液低汚染<br>補修液セット         |    | 表面イメージ色         | JHM5515ARS | JHM5709AR  | JHM5518AR  |            |  |
|                         |    | 目地イメージ色         | JHM5515BRS | JHM5709BR  | JHM5518BR  |            |  |
| 差込出隅<br>(イメージ色のモノカラー)   |    |                 | FD1471R    | FD1471R    | FD1486R    |            |  |
| 中間水切18<br>(イメージ色のモノカラー) |    |                 | FTB5196    | FTB1671    | FTB1686    |            |  |

※1 一部モエン用釘の設定変更に伴い、**現行品(青文字)**の在庫がなくなり次第、**新設定品(赤文字)**に切り替えさせていただきます。現行品と新設定品を併用すると違和感が出る場合がありますため、同一面には使用できませんのでご注意ください。

## ■ 本体

本体および出隅用釘は別売。

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 寸法(厚み×幅×長さ) | 14×455×3030mm        |
| 標準価格(税抜)    | 5,800円/枚<br>4,207円/㎡ |
| 梱包          | 2枚/梱                 |
| 重量          | 約23kg/枚              |

短尺出隅 長尺出隅



●長尺出隅の柄は、本体と異なります。

寸法図



14  
mm 厚

ヨコ張り

タテ張り



**MFX681C2** パーゼMGホワイト



**MFX682C2** パーゼMGブラチナ



**MFX684C2** パーゼMGアイボリー



**MFX685C2** パーゼMGクリーム



**MFX686C2** モデレートMGグレー



**MFX689C2** パーゼMGチャコール

パーゼMGクリームイメージ

|  | MFX685C2   | MFX686C2   | MFX689C2   | 標準価格<br>(税抜) | 備考                       |
|--|------------|------------|------------|--------------|--------------------------|
|  | パーゼMGクリーム  | モデレートMGグレー | パーゼMGチャコール |              |                          |
|  | RMFX685A   | RMFX686C   | RMFX689C   | 4,300円/本     |                          |
|  | RMUAX685A  | RMUAX686C  | RMUAX689C  | 4,300円/本     |                          |
|  | RMUBX685A  | RMUBX686C  | RMUBX689C  | 4,700円/本     | 6本/梱                     |
|  | RMUCX685A  | RMUCX686C  | RMUCX689C  | 4,700円/本     |                          |
|  | RMVX685A   | RMVX686C   | RMVX689C   | 4,700円/本     |                          |
|  | RMSX685A   | RMSX686C   | RMSX689C   | 5,000円/本     |                          |
|  | RMEX2170A  | RMEX2171C  | RMEX2237C  | 13,500円/本    |                          |
|  | RMPBX2170A | RMPBX2171C | RMPBX2237C | 16,000円/本    | 4本/梱                     |
|  | RMNX2170A  | RMNX2171C  | RMNX2237C  | 16,000円/本    |                          |
|  | RMRX2170A  | RMRX2171C  | RMRX2237C  | 17,000円/本    |                          |
|  | JKR5348    | JKR5266    | JKR5350    | 560円/袋       | 55本/袋<br>φ2.5×43mm       |
|  | JKR5201    |            |            |              |                          |
|  | JKT5348    | JKT5266    | JKT5350    | 560円/袋       |                          |
|  | JKT5201    |            |            |              |                          |
|  | FCR5201C   | FCR5022C   | FCT5148C   | 6,000円/本     | シーリング: 500ml<br>プライマー・刷毛 |
|  | JHM5519AR  | JHM5520AR  | JHM5652AR  | 2,500円/セット   | 塗料: 60ml/缶<br>刷毛・攪拌棒     |
|  | JHM5436R   | JHM5520BR  | JHM5652BR  | 2,500円/セット   |                          |
|  | FD5005R    | FD5042R    | FD6103R    | 4,900円/本     | 10本/梱<br>ℓ=3030mm        |
|  | FTB5005    | FTB5042    | FTB6103    | 3,400円/本     |                          |

MG

モ  
エン  
サイ  
ディ  
ング  
M

防・耐火  
認定  
P.13

付属部材  
P.580~

設計施工  
資料  
P.753~

メンテナンス  
保証  
P.783~

円/㎡  
(税抜)

8,000~

7,000~

6,000~

5,000~

4,000~

3,000~

2,000~