

45分準耐火対応品

モインクセード16 Fuge



GOOD DESIGN

I 対応下地工法：

B

P.859ご参照

ルフレクト Type-L

様々なシチュエーションに馴染む、シンプルかつ洗練されたミニマルデザイン。
ランダムに配置された異なる幅のストライプは、壁面全体を一つの大きな柄とします。



準不燃材料		QM-0944
1時間準耐火構造	外壁	—
45分準耐火構造	外壁	QF045BE-9226
防火構造	木造下地	PC030BE-9201
	鉄骨下地	PC030BE-9202
耐火構造		P.13ご参照

I 塗膜特性

プラチナコート
マイクロガード

マイクロガード

I 保証対象

保証対象
製品
本体

W
プラチナ
15年

保証対象
変色・緑色
プラチナ
コート
10年

保証対象
変色・緑色
プラチナ
シール
15年

保証対象
経年劣化・白化
プラチナ
シール
15年

※プラチナコートとプラチナシールの同時使用

I 特性

準耐火
45分

耐火
3等級

接合
四方
合いじゃくり

施工
金具

I 塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗装

色
モノ
カラー

耐候技術
骨材入り
トップ
クリアー

耐候技術
トップ
クリアー

マークの説明 ▶ P.9・10

※1

※2



コンクリートMGグレー

■ 本体

本体の留付金具・釘および出隅用金具は別売。


寸法(厚み×幅×長さ)	16×455×1820mm(6尺)
標準価格(税抜)	5,700円/枚
	6,883円/㎡
梱包	2枚/梱
重量	約18kg/枚

短尺出隅



【ドライジョイント工法用】

突き付け専用同質出隅 ※1



※1ドライジョイント工法の突き付け納め以外には使用できません。
(シーリング納め使用不可) 小口部分の塗膜がはがれる可能性があります。

1時間準耐火品 P.511

寸法図



16mm厚

ヨコ張り

プラチナコート



EQS641E プレスMGアイボリー ※1



EQS642E コンクリートMGグレー ※1



EQS643E デリットMGダークグレー ※2



EQS644E フレスコMGネイビー ※2



プレスMGアイボリーイメージ

MG

モエンエクセラード

F u g e

防・耐火
認定
P.13

付属部材
P.575~

設計施工
P.753~

メンテナンス
保証
P.783~

■ 出隅・専用付属部材

本体 (6尺)			品番	EQS641E	EQS642E	EQS643E	EQS644E	標準価格 (税抜)	備 考
			カラー	プレスMGアイボリー	コンクリートMGグレー	デリットMGダークグレー	フレスコMGネイビー		
同 質 出 隅 (mm)	短 尺	16×80×80×455		RCEQS641E	RCEQS642E	RCEQS643E	RCEQS644E	4,800円/本	6本 / 梱
		16×90×90×455		REEQS641E	REEQS642E	REEQS643E	REEQS644E	4,800円/本	
		16×90×90×455	※1	MEEQS641E	MEEQS642E	MEEQS643E	MEEQS644E	5,100円/本	4本 / 梱
	モエン用釘			JK6622D	JKE1118	JKE1139	JKE1729	670円/袋	55本 / 袋 φ2.75×50mm
	プラチナシール		フィルムパック	FCR1635C	FCR5020C	FCT8095C	FCR5067C	6,000円/本	シーリング : 500ml プライマー・刷毛
	補修液セット(1液)			JHGA014	JHGA049	JHGA176	JHGA202	5,100円/セット	塗料 : 50ml / 缶 刷毛・攪拌棒
	小口専用補修液			JHGA014V	JHGA049V	JHGA176V	JHGA202V	5,700円/セット	ベース塗料 : 200ml / 缶 刷毛2本 攪拌棒
フュージェ専用隙間補修用パテ※			FCF1635	FCF5020	FCF8095	FCF5071	10,500円/セット	パテ材 : 135ml / 本 マスキングテープ ヘラ・ノズル2本	

※フュージェ専用隙間補修用パテについてのご注意はP.859に掲載しています。

円/㎡
(税抜)

8,000~

7,000~

6,000~

5,000~

4,000~

3,000~

2,000~