

レマーレ18

塗膜性能

光触媒
セルフ
クリーニング

色
40年
品質

耐候性・保証対象

※
スーパー
KMEWシール
とセットで
色15年保証

耐候性グレード
★★★★
色10年保証

保証
製品
本体

基材性能

準耐火
45分

耐火等級
3
対応

中空
軽量

張り方

張り方
横

塗装 ▶P.434

FCJ

QF

対応工法・下地

▶P.535

A

目地通し・

接合部について

a

●準不燃材料 QM-0674

●防火構造

木造下地：PC030BE-9201

不燃下地：PC030BE-9202

●準耐火構造

耐火時間45分：外壁 QF045BE-9226

●耐火構造

耐火時間1時間 ▶P.449



NH5821A QFレマーレ チタン ベージュ



NH5822A QFレマーレ チタン ブラウン



NH5823A QFレマーレ チタン グレー

■本体仕様

サイズ (mm)	18×455 (働き幅) ×3030
希望小売価格	11,220円/枚 (税抜 10,200円/枚) 8,140円/m ² (税抜 7,400円/m ²)
梱包入数	2枚
1枚当たりのm ²	1.38m ² /枚
3.3m ² 当たりの枚数	約2.39枚/3.3m ²
1枚当たりの質量 (重量)	約23kg/枚

寸法図・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。

■出隅

同質出隅 ℓ=455

18×外寸93 (内寸75)
×455 (働き幅)

内寸80/100/120の
同質出隅

01

▶P.101

■専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	同質出隅 ℓ=455	シーリング ▶P.440		現場仕上げ塗料 (補修塗料)
		スーパーKMEWシール40	スーパーKMEWシール30 (ホルダーセット：B80E ▶P.426)	イメージ色用
NH5821A	NHD5821A	B84403827※1	B84303827※1	B98F3827AA
NH5822A	NHD5822A	B84403828	B84303828	B98F3828AA
NH5823A	NHD5823A	B84401846※1	B84301846※1	B98F3829AA
希望小売価格	4,730円/本 (税抜 4,300円/本)	10,560円/本 (税抜 9,600円/本)	7,260円/本 (税抜 6,600円/本)	14,960円/箱 (税抜 13,600円/箱)
梱包入数	10本/箱 (発注単位1本)	10本/箱※2 (発注単位1本)	10本/箱※2 (発注単位1本)	1セット/箱
		スーパーKMEWシール40 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	スーパーKMEWシール30 (600ml) 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個	無機常乾タイプ 主剤 (10g) 3種各1本 硬化剤 (7g) 3本 プライマー (7.5g) 1本 ハケ4本 フェルト棒3本
		※フィルムバック用シーリングガンが 必要です。▶P.426	※ホルダーセットは別売です。	

※1 本商品はイメージ色です。

※2 専用プライマー (スーパーKMEWシール40の場合：品番B85DD、スーパーKMEWシール30の場合：品番B85AAもしくはB85BB) は同時出荷されます。

※色15年保証は、スーパーKMEWシール40/30、純正同質出隅又は純正銅板出隅 (ライン出隅、W出隅、L出隅)、純正留め金具のセット使用が保証条件になります。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

販売地域

一般

寒冷

光
セラ

—
18
mm
厚

外観上
の
ご
注
意

P.535

工 法 別

施工部材

横 張 り

金具留め

(5mm)

P.390

横 張 り

通気金具留め

(15mm)

P.392

縦 張 り

通気金具留め

(5mm)

P.394

縦 張 り

通気金具留め

(15mm)

P.396

横 張 り

金具留め

(2mm)

P.398

釘直留め

P.400